

PROK



ProKalk

Technische Merkmale

Gebrauchsfertiges Bindemittel für Hanfkalk

ProKalk ist ein speziell entwickeltes Bindemittel für das Herstellen von Hanfkalk. Es besteht aus hydraulischem Kalk und Luftkalk. Es handelt sich um ein gebrauchsfertiges Produkt, mit dem Sie vor Ort Mischungen herstellen können und somit das Risiko einer falschen Dosierung vermeiden. Es kann manuell in einem Mischer oder in einer speziellen Maschine zum Sprühen von Hanfbeton aufgetragen werden.

	Wert	Einheit
Schüttdichte	700	kg/m ³
Anwendungsdauer	30	min

Applications

	Trockendichte	Dosierung		
		ProKalk (kg)	Hanf (L)	Wasser (L)
Mauer aus Hanfkalk	300 kg/m ³	40	200	50
Füllung	200 kg/m ³	20	200	25

Vorteile

- 100 % natürliches Produkt
- Geeignet für Mischer und Sprühgeräte
- Dämmt vor Wärme und Kälte
- Regulierung der Luftfeuchtigkeit

Verpackung

	Wert	Einheit
Dimensions d'une palette	120 x 100 x 95	cm
Poids maximum d'une palette	1000	kg
Nombre de sacs par palette	48	Säcke/Palette
Poids des sacs	20	L
Stockage	Trocken und im Schatten	
Conservation	9 Monate ab dem Produktionsdatum	