

Enduit d'argile

L'enduit d'argile ClayWall est la solution écologique par excellence. 100% naturel, il possède de nombreux avantages et contribuera largement au confort de vie de l'habitation.

Elaboré à partir d'argile crue et de pigments naturels, c'est un matériau local d'exception. Disponible dans de nombreuses teintes, il vous offre une finition moderne, mate et durable.

Caractéristiques techniques

	Argile de base	Argile de finition
Densité apparente	1600 kg/m ³	
Épaisseur de pose	max 30 mm	4 - 6 mm
Consommation	16kg/m ² /cm	
Temps d'utilisation	plusieurs jours	
Limite d'emploi	5 à 30 degrés	

Pour garantir l'étanchéité d'une paroi, il y a lieu de placer une épaisseur minimale de 3 cm (cfr. CSTC)

Avantages

- Facilité de mise en œuvre
- Perméable à la vapeur d'eau
- Confort acoustique
- Produit 100% naturel

Conditionnement

	Sacs	BigBag
Dimensions d'une palette	120 x 100 x 90	80 x 120 x 95
Poids maximum d'une palette	1000kg	1200kg
Nombre de sacs par palette	50 sacs	1 Big Bag
Poids des sacs	20kg	
Stockage	Au sec et à l'abri de l'humidité	
Conservation	3 mois	



© AdobeStock

Nuancier argile de finition

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				