

Hohlmaueranker

Die Verwendung von Hohlmauerankern wird für das Befestigen von Hanfsteinen in einem Mauerwerk aus Beton, Terrakotta, Ziegeln usw. empfohlen. Der Anker wird in der bestehenden Wand befestigt und dann in die Fuge der gemauerten IsoHemp-Hanfsteine geklebt. Die Anker sind aus verzinktem Stahl mit einer Stärke von 3,5 mm gefertigt.

Bezeichnung*	Verwendung	Gesamtlänge	Verankerungstiefe	Nutzlänge
CROF	Alle Arten von Steinen	18 cm	4 cm	14 cm
Verpackung		500 Stück		
Anzahl der Befestigungspunkte pro m²**				
Bei Innenrenovierung		3 Befestigungsanker pro m ²		
Bei Aussenrenovierung		5 Befestigungsanker pro m ²		



* Dübel nicht enthalten
 ** Berechnung basiert auf einer Windlast von 65 daN/m², entsprechend Eurocode. Bitte wenden Sie sich an den technischen Dienst für andere Konfigurationen

Verbindungsbügel

Die Verbindungsbügel dienen dazu, die Hanfsteine mit der bestehenden Struktur zu verbinden. Sie werden für die Innen- und Außendämmung empfohlen.

Ref.	Verwendung	L Länge	h Höhe	l Breite	Dicke
EQLI08	Steine von 7 cm, 9 cm und 12 cm	80 mm	5 cm	2 cm	
EQLI14	Steine von 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm und 36 cm	140 mm	5 cm	2 cm	
EQLI-IPE	Metallstrukturverbindung	155		4	2,5 mm
EQLI-PLA	Deckenverbindung	103	90	22	0,7 mm
EQLI-DIL	Dehnungsfugenverbindung	175		22	0,7 mm
Verpackung		100 Stück			



EQLI08



EQLI14



EQLI-IPE



EQLI-PLA



EQLI-DIL

Berücksichtigen Sie vor der Bestellung die technische Anleitung für Trennwände. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den technischen Kundendienst von IsoHemp.