

Technisch informatieblad. **Lijmmortel.**



Natuurlijke lijm voor hennepblokken.

De IsoHemp-lijmmortel is speciaal ontwikkeld voor de verwerking van hennepblokken binnen en buiten. Het is een mortel op basis van kalk die wordt gebruikt in plaats van de traditionele mortel.

Erkend en gecertificeerd.



Technische kenmerken.

	WAARDE	EENHEID
Bulkdichtheid	1400	kg/m ³
Aanmaakwater	3,5-4	l/sac
Verwerkingstijd	1	uren
Droogtijd	36	uren


Verpakking.

	WAARDE	EENHEID
Afmetingen van een pallet	120 * 100 * 85	cm
Maximaal gewicht van een pallet	1020	kg
Aantal zakken per pallet	40	zakken / pallet
Gewicht van de zakken	25	kg


Samenstelling.

Lijmmortel op basis van voorgeformuleerde kalk en zandRaadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor de volledige samenstelling en veiligheidsinformatie


Toepassingsgebieden.




> Syst'HEMP
Reno




> Syst'HEMP
Building



> Syst'HEMP
Facade



> Syst'HEMP
Specific



> Syst'HEMP
Partition

Technisch informatieblad.Lijmmortel.

Uitvoering.

De IsoHemp-lijmmortel is speciaal ontwikkeld voor de verwerking van IsoHemp-hennepblokken volgens het principe van dunvoegmetselwerk. De formulering garandeert een optimale hechting tussen de blokken en vergemakkelijkt een snelle en nauwkeurige verwerking. Het mengsel moet worden bereid volgens de verhoudingen op de zak om de verwachte prestaties van het product te garanderen. De bereide mortel moet binnen ongeveer 1 uur worden verwerkt om de verwerkingseigenschappen te bewaren. De verwerking moet worden uitgevoerd bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C. De uitvoeringsvoorschriften zijn gedetailleerd beschreven in de technische gidsen en documentatie ontwikkeld door IsoHemp.

Verbruik.

	HOEVEELHEID	EENHEID
Blok 7	2,8	kg/m ²
Blok 9	3,4	kg/m ²
Blok 12	4,5	kg/m ²
Blok 15	5,6	kg/m ²
Blok 20	7,5	kg/m ²
Blok 25	9,4	kg/m ²
Blok 30	5,6	kg/m ²
Blok 36	6,8	kg/m ²
Blok P en 30	5,6	kg/m ²
Blok P en 36	6,8	kg/m ²
Blok U en 30	3,8	kg/m ²
Blok U en 36	6,8	kg/m ²

Opslag.

Opslag	Droog en beschermd tegen vocht
Bewaring	12 maanden vanaf de productiedatum



Raadpleeg onze laatste documentatie op www.iso hemp.com
IsoHemp S.A./NV, Rue Georges Cosse 1, 5380 Fernelmont, België
IsoHemp France, 13 avenue de l'Europe, 10300 Sainte-Savine, Frankrijk