

FIXATIONS ET VISSERIES

CROCHET À FRAPPER

L'utilisation de crochets à frapper est conseillée pour la fixation des blocs de chanvre avec une structure portante de type maçonnerie en béton, terre-cuite, briques, etc. Le crochet est fixé dans le mur existant et est ensuite scellé dans le joint de maçonnerie des blocs de chanvre IsoHemp. Les crochets sont en fil galvanisé et d'un diamètre de 3,5mm.




Référence*	Utilisation	Longueur totale	Profondeur d'encrage	Longueur utile
CROF	Tous types de blocs	18cm	4cm	14cm

* Cheville non fournie

ÉQUERRE DE LIAISON

L'utilisation des équerres est conseillée pour réaliser une liaison mécanique entre les blocs de chanvre et la structure existante. Elles sont conseillées pour les fixer à la charpente (ossature et poteau-poutre) et également en isolation intérieure et extérieure.



Référence	Utilisation	L Longueur	h Hauteur	l Largeur
EQLI08	Blocs de 6, 9 et 12cm	8cm	5cm	2cm
EQLI14	Blocs de 15, 20 et 30 cm	14cm	5cm	2cm

VIS POUR BLOCS

Vis adaptées pour des fixations d'objets d'un poids maximum de 25kg par point d'ancrage. Ces vis peuvent être fixées directement dans les blocs de chanvre sans placer de cheville au préalable. Si un enduit ou une plaque de finition a été apposé sur les blocs de chanvre, visser également directement dans le mur. Vis acier zingué.



Références	Description
VISP08	Vis 10x80
VISP12	Vis 10x120
VISP16	Vis 10x160
VISP22	Vis 10x220