



PROK

ProKalk

Productos complementarios
 ProKalk

Características técnicas

Aglomerante preformulado para hormigón de cáñamo

La cal ProKalk es un ligante pre-formulado para adaptarse a la fabricación de hormigones de cáñamo. Se compone de cal aérea y cal hidráulica. Es un producto listo al uso que permite hacer mezclas directamente en la obra, evitando errores de dosificación. Puede usarse para aplicación manual a partir de una amasadora, como en máquinas para la proyección de hormigones de cáñamo.

	Valor	Unidad
Densidad aparente	700	kg/m ³
Tiempo abierto	30	min

Aplicaciones

	Densidad en seco	Dosificación		
		ProKalk (kg)	Cáñamo (L)	Agua (L)
Muro de hormigón de cáñamo	300 kg/m ³	40	200	50
Rellenos	200 kg/m ³	20	200	25

Consejo:

25kg de mortero cola equivale a 20l de producto sin mezclar.

Ventajas

- Producto 100% natural
- Adaptado a amasadoras y máquinas de proyectar
- Aislamiento del frío y del calor
- Regulación de las humedades

Presentación

	Valor	Unidad
Dimensiones del pallet	120 x 100 x 95	cm
Peso máximo del pallet	1000	kg
Número de sacos por pallet	48	sacos/pallet
Peso del saco	20	kg
Almacenaje	En seco y al abrigo de humedades	
Conservación	6	meses