



PROK

ProKalk

Produits complémentaires
ProKalk

Caractéristiques techniques

Liant pré-formulé pour béton de chanvre

La chaux ProKalk est un liant pré-formulé spécialement adapté pour la fabrication de béton de chanvre. Elle est composée de chaux hydraulique et de chaux aérienne. C'est un produit prêt à l'emploi permettant de réaliser des mélanges directement sur le chantier évitant ainsi tout risque de mauvais dosage. Elle est utilisable aussi bien pour une application manuelle dans un mélangeur que dans une machine dédiée à la projection de béton de chanvre.

	Valeur	Unité
Densité apparente	700	kg/m ³
Temps d'utilisation	30	min

Applications

	Densité sèche	Dosage		
		ProKalk (kg)	Chanvre (L)	Eau (L)
Mur en béton chanvre	300 kg/m ³	40	200	50
Remplissage	200 kg/m ³	20	200	25

Astuce :

25kg de mortier colle représente 20l de produit non gâché.

Avantages

- Produit 100% naturel
- Adapté aux mélangeurs et machines de projection
- Isolation du froid et du chaud
- Régulation de l'humidité

Conditionnement

	Valeur	Unité
Dimensions d'une palette	120 x 100 x 95	cm
Poids maximum d'une palette	1000	kg
Nombre de sacs par palette	48	sacs/palette
Poids des sacs	20	kg
Stockage	Au sec et à l'abri de l'humidité	
Conservation	9 mois à compter de la date de production	