

Lehmputz

Putze und Applikationen

Lehmputz

ClayWall-Lehmputz ist eine umweltfreundliche Lösung. Dieses 100%ige Naturprodukt hat viele Vorteile und leistet einen großen Beitrag zum Wohnkomfort in Ihrem Haus.

Es handelt sich um ein lokales, außergewöhnliches Material aus rohem Lehm und natürlichen Pigmenten, das in vielen Farben erhältlich ist und eine moderne, matte und beständige Oberfläche bietet.

Technische Merkmale

	Lehmbasis	Lehm- verarbeitung
Schüttdichte	1600 kg/m ³	
Max. Auftragsstärke	max. 30 mm	4 - 6 mm
Verbrauch	16kg/m ² /cm	
Anwendungszeit	einige Tage	
Verarbeitungstemperatur	5 bis 30 °Celcius	

Um die Wasserdichtigkeit einer Wand zu gewährleisten, muss eine Mindestdicke von 3 cm aufgetragen werden.

Vorteile

- Einfache Anwendung
- Wasserdampfdurchlässig
- Akustischer Komfort
- 100 % natürliches Produkt

Verpackung

	Säcke	BigBag
Abmessungen einer Palette	120 x 100 x 90	80 x 120 x 95
Höchstgewicht einer Palette	1000kg	1200kg
Anzahl der Säcke pro Palette	50 sacs	1 Big Bag
Gewicht der Säcke	20kg	
Lagerung	Trocken	
Aufbewahrung	3 Monate	



© AdobeStock

Farbpalette

	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Putze und Applikationen
Farbpalette

