

Enduit naturel d'intérieur

L'enduit naturel PCS est une solution économique, durable et de qualité supérieure. Il est composé d'un judicieux mélange de plâtre naturel, de chaux et de sable idéal pour enduire vos murs et plafonds intérieurs en rénovation et en nouvelle construction. Il permet d'obtenir une finition blanche, lisse et moderne prête à peindre.



› AVANTAGES

- ✓ Application manuelle ou mécanique
- ✓ Facilité de mise en oeuvre
- ✓ Ouvert à la vapeur d'eau
- ✓ Produit 100% naturel

Caractéristiques techniques	Valeur	Unité
Densité apparente	1200	kg/m ³
Épaisseur de pose	5-25	mm
Gâchage	11-12	l/sac
Consommation	12,5	kg/m ² /cm
Temps d'utilisation	1,5	heures
Limite d'emploi	5 à 30	degrés
Temps de séchage*	2 à 5	jours

* Dépendant des conditions de séchage

› SUPPORTS D'APPLICATION

- ✓ Bloc de chanvre
- ✓ Bloc béton, treillis
- ✓ Bloc cellulaire
- ✓ Bloc et brique en terre cuite/crue



Conditionnement	Valeur	Unité
Dimensions d'une palette	120 x 100 x 120	cm
Poids maximum d'une palette	1	t
Nombre de sacs par palette	40	sacs/palette
Poids des sacs	25	kg
Stockage	Au sec et à l'abri de l'humidité	
Conservation	6	mois