

ENDUITS ET FINITIONS

Enduit d'intérieur PCS

PCS

Enduit naturel d'intérieur

L'enduit naturel PCS est une solution économique, durable et de qualité supérieure. Il est composé d'un judicieux mélange de plâtre naturel, de chaux et de sable idéal pour enduire vos murs et plafonds intérieurs en rénovation et en nouvelle construction. Il permet d'obtenir une finition blanche, lisse et moderne prête à peindre.



› AVANTAGES

- ✓ Application manuelle ou mécanique
- ✓ Facilité de mise en oeuvre
- ✓ Ouvert à la vapeur d'eau
- ✓ Produit 100% naturel

› CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | Valeur | Unité |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Densité apparente | 1200 | kg/m ³ |
| Épaisseur de pose | 5-25 | mm |
| Gâchage | 11-12 | l/sac |
| Consommation | 12,5 | kg/m ² /cm |
| Temps d'utilisation | 1,5 | heures |
| Limite d'emploi | 5 à 30 | degrés |

› CONDITIONNEMENT

| | Valeur | Unité |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| Dimensions d'une palette | 120 x 100 x 90 | cm |
| Poids maximum d'une palette | 1 | t |
| Nombre de sacs par palette | 40 | sacs/palette |
| Poids des sacs | 25 | kg |
| Stockage | Au sec et à l'abri de l'humidité | |
| Conservation | 6 | mois |

