

LINTEAUX

Pour toutes les ouvertures

Les linteaux IsoHemp sont des linteaux préfabriqués en béton de chanvre renforcés par un cœur en béton armé utilisés pour les ouvertures de portes et fenêtres dans des maçonneries en blocs de chanvre. Ils sont parfaitement adaptés aux nouvelles constructions et rénovations intérieures ou extérieures. Ils permettent de supprimer les ponts thermiques et d'obtenir une enveloppe isolante globale et continue. Les linteaux IsoHemp sont disponibles épaisseur de 9cm, 12cm, 15cm, 20cm, 25cm et, 30cm et de différentes longueurs



› AVANTAGES

- ✓ Suppression des ponts thermiques
- ✓ Support identique et continu pour l'enduit de finition
- ✓ Gain de temps sur le chantier
- ✓ Facilité et rapidité de mise en oeuvre

› COMMENT CHOISIR SON LINTEAU?

En fonction de l'épaisseur souhaitée et de l'ouverture de baie à couvrir, vous trouverez le linteau adapté dans le tableau ci-contre. Il est impératif de toujours prévoir une longueur d'appui de minimum 20cm de chaque côté de la baie jusqu'à une ouverture de 2m. Pour des ouvertures de plus de 2m, un appui de 30cm de chaque côté est à prévoir. Pour les murs de 30cm ou plus, il est possible d'utiliser un bloc U pour réaliser deux asselets en béton de 60cm de longueur chacun et ainsi réduire la longueur d'appui à 15cm de chaque côté de la baie.

Le choix du linteau se fait donc de la façon suivante: portée à franchir + (2 x 20cm ou 30cm) = longueur minimum du linteau.



› CONDITIONNEMENT

	Disponibilités
Vente	A la pièce et sur commande
Délai de disponibilité	15 jours ouvrables
Stockage	3 mois/extérieur
Conservation	2 ans/couvert