



# PCS INNENPUTZ

Machen Sie Ihre Raumgestaltung nicht zur Nebensache  
Entscheiden Sie sich natürlich für Qualität



# DIE WAHL EINER NATÜRLICHEN & ATMUNGSAKTIVEN OBERFLÄCHE

## 1 Ein gesunder und hochwertiger Putz für Ihre Innenwände

Verwirklichen Sie all Ihre Projekte der Raumgestaltung mit dem PCS-Innenputz, einer kostengünstigen, nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Lösung. PCS-Innenputz besteht aus einer harmonischen Mischung von Naturgips, Kalk und Sand, die ideal zum Verputzen Ihrer Wände und Decken, sowohl bei Renovierungen als auch bei Neubauten, geeignet ist. PCS-Innenputz vereint die Vorteile der einfachen Verarbeitung von Naturgips mit der Wasserdampfdurchlässigkeit von Kalk. Diese Diffusionsoffenheit

trägt zur natürlichen Regulierung der Feuchtigkeit in allen Räumen Ihrer Wohnung bei. Profitieren Sie außerdem von den zahlreichen Vorteilen, die die Verwendung eines gesunden und natürlichen Produkts mit sich bringt, und genießen Sie einen hohen Komfort und ein gesundes Raumklima. Mit dem PCS-Innenputz erhalten Sie eine weiße, glatte und moderne, streichfertige Oberfläche. Beim Auftragen einer natürlichen und atmungsaktiven Farbe haben Sie die Wahl aus einer sehr breiten Farbpalette.

## 2 Untergründe

PCS-Innenputz eignet sich hervorragend für die meisten Arten von Innenwänden und -decken. Er wird manuell oder maschinell, in 1 oder 2 Schichten, aufgetragen und kann auf einer Vielzahl von rauen und saugfähigen Untergründen verarbeitet werden, wie z. B. :

- **IsoHemp-Hanfsteine**
- **Betonsteine, Bewehrungsnetze**
- **Porenbetonsteine**
- **Lehmsteinen und -ziegel**

### 3 Warum PCS-Innenputz?

- Ein Innenputz, der offen für die Diffusion von Wasserdampf ist.
- Ein gesundes, natürliches und nachhaltiges Produkt
- Eine kostengünstige Lösung
- Bildet eine glatte, streichfertige Oberfläche
- Einfache Verarbeitung



### 4 Technische Eigenschaften

Rohdichte	1200	kg/m <sup>3</sup>
Schichtdicke	5-25	mm
Wasserdosierung	11-12	l/Sack
Verbrauch	12,5	kg/m <sup>2</sup> /cm
Verarbeitungszeit	1,5	Std.
Verarbeitungstemperatur	5 bis 30	Grad
Trockenzzeit*	2 bis 5	Tage

\* Unter Beachtung der Trocknungsempfehlungen





## Wir kümmern uns um Ihr Projekt, als wäre es unser eigenes.

Unser Team hilft Ihnen, Ihr Projekt zu einem dauerhaften Erfolg zu machen: Vorstudie, Beratung bei der Planung und Begleitung auf Ihren Baustellen.

Möchten Sie in einem natürlich  
gemütlichen Zuhause leben?  
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

[www.iso hemp.com](http://www.iso hemp.com)  
[info@iso hemp.com](mailto:info@iso hemp.com)

Tel: +32 (0)81 39 00 13

**IsoHemp SA-NV**  
Rue Georges Cosse, 1  
Z.I. Noville-les-Bois  
5380 Fernelmont, Belgien

